Proiettori tondi — RLEE... — Round floodlights

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE	CE Ex II 2GD EEx-d IIB T3/T4 - IP 66 (RLEE-107F7) CE Ex II 2GD EEx-d IIC T3/T4 - IP66 (RLEE- 35 e 55) CE Ex II 2GD EEx-de IIC T3/T4 - IP66 (RLEE- 5) GOST R-Exd IIB GOST R-Exd IIC GOST R Ex-de IIC	**EXPLOSION PROTECTION**
CERTIFICATO DI CONFORMITA	CESI 03 ATEX 199 (Cortem) CESI 04 ATEX 093 (RLEE-107F7 Cortem) CESI 03 ATEX 246 (Fondisonzo) POCC IT 05.B00682	**TEST CERTIFICATE**
DIRETTIVA	94/9/CE	**DIRECTIVE**
NORME	EN 50014 - EN 50018 - EN 50019 - EN 50281-1-1	**COMPLIANCE**
INSTALLAZIONE (secondo le EN 60079.10)	zona 1 - 2 - 21 - 22	**INSTALLATION** (according to EN 60079.10)

CARATTERISTICHE

I proiettori orientabili della serie RLEE sono adatti per lampade ad incandescenza fino a 1000W, lampade a vapori di mercurio, vapori di sodio ad alta pressione ioduri metallici fino ad un massimo di 700W. (Con parte elettrica in custodia separata). Predisposti per l'orientamento orizzontale e verticale, l'installazione avviene in modo rapido grazie alla struttura di supporto del piedistallo con basamento.

FEATURES

The RLEE series floodlights are suitable for incandescent lamps up to 1000W, mercury vapour lamps, high pressure sodium vapour lamps, metal halide up to a maximum of 700W.
Preset for horizontal and vertical adjustment, they are rapidly installed using the support structure with base pedestal.

COSTRUZIONE

Corpo in lega di alluminio esente da rame. Vetro borosillicato. Viteria inox. Riflettore in alluminio brillantato. Portalampada E40. Staffa di sostegno. Verniciatura epossidica Ral 7035.
1 imbocco diam. 3/4" ISO7/1.

CONSTRUCTION

Copper-free aluminium alloy body. Borosilicate glass. Stainless steel bolts and screws. Polished aluminium reflector. E40 lampholder. Support bracket. Ral 7035 epoxy coating. 1 hub diam. 3/4" ISO7/1.

OPZIONI

Altre filettature a richiesta.
Parte elettrica in custodia esterna CCA (per lampade a scarica).

OPTIONS

Other threads on request.
Control gear in external CCA box.

Codice Cortem Code	Codice Fondisonzo Code	Incandescenza Incandescence	Vapori di mercurio Mercury vapour	Vapori di sodio a.p. High sodium pressure	Ioduri metallici Metal halide	Classe Class	Peso Kg Weight Kg
RLEE-107F7	RLEE 107	-	700 W	-	-	T3	**20**
RLEE-35	RLEE 35	300 W	-	-	-	T3	**12**
RLEE-55	RLEE 55	500 W	-	-	-	T3	**20**
RLEE-5	RLEE 5	500 W (EEx-de)	-	-	-	T3	**44**
RLEE-35F5		-	250 W	-	-	T3	
RLEE-35N5		-	-	250 W	-	T3	
RLEE-35IM5		-	-	-	250 W	T3	
RLEE-35M5		300 W (luce miscelata)	-	-	-	T3	
RLEE-55F6		-	400 W	-	-	T3	
RLEE-55N6		-	-	400 W	-	T3	
RLEE-55IM6		-	-	-	400 W	T3	
RLEE-55M6		300 W (luce miscelata)	-	-	-	T3	