DX9 DECONTACTOR™ MÉTAL

125 A
IP65/IP66

EXEMPLE DE CONFIGURATION

SOCLE MURAL DX9

Boîtier mural 90°
269AB53

Socle
2694017

FICHE DX9

Fiche
2691017

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Courant nominal (avec câblage selon norme)	125 A	Câblage souple (mini - maxi)	50 - 70 mm²
Tension maximale	750 V	Câblage rigide (mini - maxi)	50 - 70 mm²
Protection couvercle fermé	IP65	Autres câblages	sur demande
Protection fiche connectée	IP65/IP66	Positions de détrompage	12
Résistance aux chocs	IK10	Type de protection	de
Température d'utilisation	-40 °C à +60 °C	Zones ATEX d'utilisation	1 & 2, 21 & 22

CHAQUE SOCLE DE PRISE OU SOCLE DE CONNECTEUR DOIT ÊTRE ASSOCIÉ À UN COFFRET, UN BOÎTIER OU UNE POIGNÉE.

	SOCLE femelle **DX9 (125 A)**		**CONNECTEUR MURAL** mâle **DX9 (125 A)**	**FICHE** mâle **DX9 (125 A)**	
Tension 50 Hz	**Polarité**	**Référence**	**Référence**		**Référence**
380 - 440 V	3P+T	2694013	2696013	16-27 mm	2691013
380 - 440 V	3P+N+T	2694017	2696017	16-27 mm	2691017
				23-35 mm	269101350M
				23-35 mm	269101750M
				36-48 mm	269101363M
				36-48 mm	269101763M

▶ D'autres tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 10).

BOÎTIERS
Presse-étoupe
Ex métal inclus*

POIGNÉES
Presse-étoupe
Ex métal inclus*

	Boîtier mural métal 90°			Poignée droite métal	
Entrée PE	**Référence**		**Entrée PE**	**Référence**	
M32	269AB5332M	12-21 mm	M32	269A95332M	12-21 mm
M40	269AB53	16-27 mm	M40	269A963	16-27 mm
M50	269AB5350M	23-35 mm	M50	269A95350M	23-35 mm
M63	269AB5363M	36-48 mm	M63	269A95363M	36-48 mm

* Variantes avec continuité de masse : nous consulter

MARECHAL ELECTRIC MAROMME

Ex II2 G D	Ex de IIC	tD A21
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C	T5	T90 °C
-40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C	T6	T80 °C

IECEx LCI 09.0015 / LCIE 04 ATEX 6038

CADENASSAGE

Verrouillage en position connectée ou déconnectée par axe cadenassable en standard.